

ARMOIRE DE CHANTIER 230V - 6 Sorties

Ref: **ARMOEL647**



DESCRIPTION

- Matériau du boîtier composé d'un mélange de plastique/élastomère résistant aux chocs, adapté à un usage professionnel.
- 1 bouton-poussoir arrêt d'urgence.
- 1 interrupteur différentiel 30 mA - 230 V~ - 25 A - 2 pôles - Type AC.
- 1 disjoncteur divisionnaire 16 A/230 V~ - 2 pôles - Courbe C.
- 6 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : 3680 W.
- Boîtier muni d'une large poignée de transport et de pieds antidérapants, superposable avec d'autres coffrets de la gamme.
- Résistance thermique du boîtier : -30 °C à +80 °C.
- Normes de référence : NF EN 61439-1 / NF EN 61439-4.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Intensité de courant	25 A
Référence	9150161096	Nombre de pôles	2
Code-barre	3281853210960	Disjoncteur	1
Longueur de câble	2 m	Prises de courant	6
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	Raccordement / possibilités d'alimentation	Câble d'alimentation avec fiche
Couleur du câble	noir	Type de fiche	Type E (FR)
Indice de protection (IP)	IP44	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Interrupteur différentiel	ID avec 0,03 A		

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	4.78 kg
Dimensions LxlxH	45 cm x 31 cm x 31 cm

www.blmr.fr - location@blmr.fr

Magasin : 3, Rue Alexis Perroncel - 69100 VILLEURBANNE - TEL: 04.78.89.00.24 - FAX: 04.78.89.45.80