



03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

## GROUPE DE SOUDAGE DIESEL 300 A

**Equipe ATEX**



### Caractéristiques techniques

<b>SOUDAGE CC</b>	
Max Amps de soudage	300A – 32V
Facteur de marche 60%	250A – 30V
Ø max. électrode	6 mm
<b>GENERATEUR CA 50HZ – 3000 tr/min</b>	
Puissance Triphasée	8 kVA – 400V
Puissance monophasée	7 kVA – 230V
<b>MOTEUR - Refroidissement AIR</b>	
Démarrage	électrique
Capacité réservoir DIESEL	38 l
<b>DIMENSIONS</b>	
Lo x la x h	1.75 x 0.88 x 1.20 M
Poids	410 Kg

### Caractéristiques standard

DAS, dispositif d'arrêt automatique du moteur en cas de :

Avarie du chargeur de batterie ; bas niveau de carburant ;

basse pression d'huile ; bas niveau d'huile.

Economiseur automatique de carburant - Batterie incorporée

Compteur horaire – Voltmètre - Indicateur niveau de carburant

1 sortie triphasée 400 V – 50 Hz

1 sortie monophasée 230 V – 50 Hz protégée par disjoncteur thermique

Disjoncteur différentiel de sécurité - 1 sortie monophasée 48 V – 50 Hz ( 5 kVA )

Prise commande à distance - Pénétration de l'arc réglable ( ARC FORCE )

Crochet central de levage

GRT 2W, remorque à deux roues pneumatiques et timon